BAULFELD 1a
GE
GE 0,8 GFZ 1,0
LEK hoch LEK nachts
SB (dB/A) — (dB/A)
TH max. FH max.
Ü/m Ü/m Abs. TH
EG + 320,5m/NN (10,5m)
BAULFELD 1b
GE
GE 0,8 GFZ 1,0
LEK hoch LEK nachts
SB (dB/A) — (dB/A)
TH max. FH max.
Ü/m Ü/m Abs. TH
EG + 316,4m/NN (10,5m)
BAULFELD 2
GE
GE 0,8 GFZ 1,0
LEK hoch LEK nachts
SB (dB/A) — (dB/A)
TH max. FH max.
Ü/m Ü/m Abs. TH
EG + 313,6m/NN (10,5m)
BAULFELD 3
GE
GE 0,8 GFZ 1,0
LEK hoch LEK nachts
SB (dB/A) — (dB/A)
TH max. FH max.
Ü/m Ü/m Abs. TH
EG + 313,0m/NN (10,5m)
BAULFELD 4
GE
GE 0,8 GFZ 1,0
LEK hoch LEK nachts
SB (dB/A) — (dB/A)
TH max. FH max.
Ü/m Ü/m Abs. TH
EG + 313,0m/NN (10,5m)
BAULFELD 5
GE
GE 0,8 GFZ 1,0
LEK hoch LEK nachts
SB (dB/A) — (dB/A)
TH max. FH max.
Ü/m Ü/m Abs. TH
EG + 320,5m/NN (10,5m)
BAULFELD 6
GE
GE 0,8 GFZ 1,0
LEK hoch LEK nachts
SB (dB/A) — (dB/A)
TH max. FH max.
Ü/m Ü/m Abs. TH
EG + 320,5m/NN (10,5m)
BAULFELD 6a
BAULFELD 6b
BAULFELD 5
BAULFELD 4
BAULFELD 3
BAULFELD 2
BAULFELD 1a
BAULFELD 1b
GE
FREIHALTENDER KORRIDOR FÜR FUSSGÄNGER ERSCHLIESSUNG
ZUFAHRT ZUR TIEFGARAGE
ZUFAHRT ZUR TIEFGARAGE
UMWENDUNG VON FLÜCHTEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT ZUR REGELUNG DES WASSERABFLUSSES
UMWENDUNG VON FLÜCHTEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT
RRB
UNTERIRDISCHES RÜCKHALTEBECKEN VOLUMEN MAX. 300M³ TIEFE BIS 2 METER
FREIHALTENDES SICHTFELD 5/200M ZUR ST2025
FREIHALTENDES SICHTFELD 5/200M ZUR ST2025
AUSFAHRT GEMEINSCHAFTSGARAGE
EINFAHRT GEMEINSCHAFTSGARAGE
ZUFAHRT ZUR TIEFGARAGE
ZUFAHRT ZUR TIEFGARAGE
ZUFAHRT ZUR TIEF